


















Vlastnosti výrobku		
Formát		914 x 457 x 6,0 mm
Balení	Balík:	5 kusů / 2,088 m ² / 21,067 kg
	Paleta:	40 balíků / 83,540 m ² / 882,66 kg

Tolerance (požadavek EN 16511:2014)		
Pravouhlost ($\leq 0,20\text{mm}$)		$\leq 0,15$ mm
Rovinnost hran ($\leq 0,30$ mm/m)		$\leq 0,20$ mm/m
Rovnost konkav/konvex	podél ($\leq 0,50/\leq 1,0$ %)	$\leq 0,30/\leq 0,50$ %
	napříč ($\leq 0,15/\leq 0,20$ %)	$\leq 0,10/\leq 0,15$ %
Výškové rozdíly	(střed $\leq 0,10$ mm)	(střed $\leq 0,10$ mm)
	(max. $\leq 0,15$ mm)	(max. $\leq 0,15$ mm)
Spáry	(střed $\leq 0,15$ mm)	(střed $\leq 0,05$ mm)
	(max. $\leq 0,20$ mm)	(max. $\leq 0,10$ mm)

Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Vhodné pro celoplošné lepení (viz poznámky v manuálu)
Lifetime	10 let	- Údržba a péče viz. Příbalový leták
		- technické změny vyhrazeny

Technické údaje			
		Norma	Hodnocení
	Uživatelská třída 23 Pro soukromé užívání	EN 16511	chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář
	Uživatelská třída 33 Pro komerční užívání	EN 16511	Třídy, open-plan kanceláře, butiky
	Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	B _f -s1
	Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: stupeň 5, žádné viditelné změny Skupina 3: stupeň 4, malé změny
	Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
	Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Typ W, bez viditelných změn
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
	Otisk po konstantním zatížení	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
	Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
	Tlumení kročejového hluku	EN ISO 10140	17 dB
	Vytahovací síla na podélné a příčné spáry	ISO 24334	Podélné ≥ 4 KN/m Příčné ≥ 3 KN/m
	Odolné vůči oděru	prEN 15468 příloha A	> 5.000 ot.
	Změna rozměru	EN ISO 23999	$\leq 0,20$ %
	Odolnost proti mikro poškrábání	EN 16094	Metoda A MSR-A1
	Antimikrobiální účinnost	ISO 22196	Antibakteriální
	Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	ISO 22196	Struktura minerální: R9
	Likvidace	Kód odpadu	20 01 39
	Odolnost proti vlhkosti: 100% vodotěsná struktura produktu umožňuje použití ve vlhkých místnostech (dodržujte pokyny k instalaci).		

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-5_CZ_20210501
Datum:	15.12.2018	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.05.2021