

Vlastnosti výrobku		Basic 30 na HDF desce		Basic 4.3 celovinyl	
Formát		1207 x 216 x 9,4 mm	2200 x 216 x 9,4 mm	1209 x 219 x 4,3 mm	598 x 294 x 4,3 mm
Balení	Balík:	7 kusů / 1,825 m ² / 17 Kg	5 kusů / 2,376 m ² / 22,9 kg	9 kusů / 2,383 m ² / 20,2 kg	11 kusů / 1,934 m ² / 15 kg
	Paleta:	36 balíků / 65,70 m ² / 627 Kg	33 balíků / 78,410 m ² / 783,7 kg	42 balíků / 100,08 m ² / 863,4 kg	48 balíků / 92,83 m ² / 735 kg

Tolerance: Podle normy EN 14085 (na HDF desce)			Podle normy DIN EN ISO 10582 (celovinyl)	
Pravoúhlost (≤ 0,50mm)	≤ 0,30 mm		Plošná hmotnost	≥ 8700 g/m ² Basic 4.3
Rovinnost hran (≤ 0,30 mm)	≤ 0,15 mm/m			
Rovnost konkav/konvex	podél (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %	Pravoúhlost (≤ 0,25 mm)	≤ 0,10 mm
Výškové rozdíly	(střed ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,10 mm		
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,15 mm	Rovinnost hran (≤ 0,35 mm/m)	≤ 0,20 mm/m
Spáry	(střed ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,05 mm		
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm		

Záruka	pro soukromé užívání	10 let (stanoveno firmou Parador)	Upozornění	- celoplošné lepení konzultovat s technickým oddělením PARADOR
	pro komerční užívání	-		- Údržba a péče viz. Příbalový leták
				- technické změny vyhrazeny



Qualität
Fertigung überwacht
Funktionalität

www.tuv.com
ID 0000039917



Technické údaje

		Norma	Hodnocení
	Uživatelská třída 23 Pro soukromé užívání	EN 14085 DIN EN ISO 10582	chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář
	Uživatelská třída 31 Pro komerční užívání	EN 14085 DIN EN ISO 10582	hotely, konferenční místnosti, malé kanceláře
	Nášlapná vrstva	EN 429	0,3 mm
	Odolnost proti oděru	DIN EN ISO 10582	T
	Povrchová úprava		PUR
	Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	Vinyl na HDF desce: B _{fl} s1 Celovinyl: C _{fl} s1
	Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Odolnost vůči znečištění	EN 423	Stupeň 0, bez viditelných změn
	Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
	Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Typ W, bez viditelných změn
	Tepečná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná se vhodnou podložkou a parozábranou	EN 12664	Vinyl na HDF desce: 0,068 m ² *K/W Celovinyl: 0,025 m ² *K/W
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
	Otisk po konstantním zatížení	EN 433	≤ 0,10 mm
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)		≤ 0,05 ppm
	Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	Vinyl na HDF desce: 15 db Celovinyl: 13 db (s podložkou Akustic-Protect)
	Změna rozměru	EN 669	Vinyl na HDF desce: podélně a příčně ≤ 0,1 % Celovinyl: ≤ 0,25 %
	Bobtnavost	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 16 % (jen Vinyl na HDF desce)
	Antimikrobiální účinnost	ISO 22196	Antibakteriální
	Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	DIN 51130	Povrchová úprava kartáč: R 9 Povrchová úprava katr a struktura dřeva: R 10
	REACH		Aktuální požadavky jsou dodrženy
	Likvidace		Likvidace možná jako běžný domácí odpad

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	Technicky list_Vinyl_Basic_CZ_2016
Datum:	01.06.2012	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2016